

# Un sistema bianco e nero superiore, vicino ad un'intelligenza artificiale.

Con gli innovativi sistemi multifunzione 5058i/6058i/7058i A3 b/n avrai: una velocità di stampa fino a 70 pagine A4 al minuto, una capacità di scansione fino a 320 fogli, varie opzioni di finitura, una qualità di stampa brillante e una garanzia di sicurezza. Questi sistemi, grazie all'ottimizzazione del toner e alla lunga durata dei componenti, riducono notevolmente il loro impatto ambientale. Le prestazioni di questi multifunzione Utax, A3 bianco e nero, sono altissime. Scopri tutte le loro funzionalità e aumenta l'efficienza del tuo ufficio!



DIGITAL  MULTIFUNCTIONAL SYSTEM

5058i / 6058i / 7058i

Copy / Print / Scan / Fax

A3

## PUNTI DI FORZA:



**RISPARMIA IL TUO TEMPO:** Grazie alle funzione Multicrop puoi scansionare fino a 16 documenti di piccole dimensioni come ricevute, biglietti da visita o scontrini e archivarli, tagliarli digitalmente, raddrizzarli o memorizzarli separatamente, in un solo passaggio. Per la digitalizzazione professionale ad alta velocità consigliamo il nostro **Dual Scanner con sensori ad ultrasuoni\***, in grado di elaborare fino a 274 pagine di immagini al minuto (300 dpi). L'unità di scansione non solo rileva e arresta il processo di scansione quando vengono inseriti più originali, ma li protegge grazie al suo innovativo rilevamento della graffetta.



**MULTISTRATO:** Questi sistemi non solo elaborano un'ampia gamma di pesi/grammature di carta (52-300 g/m<sup>2</sup>) e formati (A6R-SRA3) ma offrono anche ampie opzioni di finitura. Il **Job Separator** offre una resa migliore grazie all'output offset interno\*, dove i processi di stampa o altri output sono ordinati in offset a sinistra o a destra, consentendo una facile rimozione. Per la gestione professionale dei documenti, sono disponibili diversi finitori con funzione di pinzatura\* che consentono di lavorare meno in modo manuale. In combinazione con il modulo brochure e/o **Z-fold**, le lettere aziendali possono essere piegate per adattarsi alla lunghezza della busta.



**CLIMATE-FRIENDLY:** Il concetto di clima è importantissimo! Riguardo i sistemi MFP in questione, essi hanno efficienze energetiche ed **emissioni ottimizzate al di là degli attuali requisiti ambientali**. Funzioni come Ecoprint, stampa duplex e il salto automatico delle pagine vuote promuovono ulteriormente il concetto **Climate-Friendly**, in quanto risorse come carta, toner e tempo vengono nettamente risparmiate.



**SICUREZZA:** Una caratteristica standard dei sistemi è che possono sovrascrivere ed eliminare la stampa, la scansione, e copiare i dati più volte, grazie ai protocolli di crittografia attuali come **TLS 1.3**, consentendo la trasmissione sicura dei dati su Internet. I lettori di schede USB\* offrono maggiore sicurezza verificando automaticamente la vostra identità sul sistema MFP, utilizzando una scheda contactless o un transponder.

\* optional

# 5058i / 6058i / 7058i

## INFORMAZIONI TECNICHE

IF IT WORX, IT'S



### GENERALE

Tipo	Desktop
Funzioni	Copia, stampa, scansione, opzionale: fax
Tecnologia di stampa	Laser b/n
Formato originali	max A3 da vetro
Velocità di copia/stampa	5058i: max 50 pagine A4/min e max 25 pagine A3/min 6058i: max 60 pagine A4/min e max 30 pagine A3/min 7058i: max 70 pagine A4/min e max 35 pagine A3/min
1° pagina (stampa/copia)	4.3/3.7 secondi* (5058i), 3.8/3.4 secondi* (6058i), 3.8/3.3 secondi* (7058i)
Tempo di avvio	17 secondi
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256
Alimentatore carta	2 cassette universali da 500 fogli (cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 fogli multi-bypass (A6R-SRA3, Banner [305 x 1,219 mm]), SRA3 e banner solo per la stampa
Grammatura carta	cassetto universale 52-300 g/m <sup>2</sup> , multipass 52-300 g/m <sup>2</sup> , duplex 64-256 g/m <sup>2</sup>
Uscita fogli	500 fogli A4
Memoria di sistema	4 GB RAM, 64 GB SSD/opzionale: 320 GB o 1 TB HDD**
Copia continua	1-9,999 copie
Zoom	25 %-400 % in steps da 1 %
Funzioni	Touch screen a colori regolabile (10,1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, pagine vuote saltate, sensore di movimento, crittografia/sovrascrittura dei dati del disco rigido (Data Security Kit), avvio sicuro, controllo di integrità del tempo di esecuzione, modulo piattaforma affidabile (TPM), S/MIME ecc.

### DIMENSIONI/PESO

Dimensioni	790 x 602 x 665 mm (Altezza x Larghezza x Spessore)
Peso	approx. 83 kg

### AMBIENTE

Voltaggio	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	approx. 1,750 W max, approx. 660/770/850 W in attività (5058i/6058i/7058i), approx. 40 W in stand-by, approx. 0.5 W in sospensione, TEC valore: 0.6/0.78/0.95 kWh/settimana (5058i/6058i/7058i)

Livello rumore	5058i/6058i/7058i: approx. 52.5/54.1/54.8 dB(A) in attività (b/n-mode), in sospensione: 30.9/32.8/31.6 dB(A) (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

### SISTEMA DI STAMPA

Tipo	Integrato all'interno del sistema
Formato	A6R-SRA3
Risoluzione	600 x 600 dpi, max 4,800 equivalente x 1,200 dpi
Processore	ARM A53 1.6GHz
Interfaccia	USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card Slot
Protocollo network	TCP/IP, Net BEUI
Sistema operativo	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9
Compatibilità	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE IIe
Funzioni	Stampa diretta USB, stampa diretta PDF/XPS, imaging a super risoluzione (solo driver KX), Snmpv3, stampa di e-mail, stampa privata, Ecoprint, stampa di codici a barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple Airprint, NFC, Wi-Fi Direct***

### SISTEMA DI SCANSIONE

Tipo	CCD colore e b/n
Formato	max A3
Velocità	max 137 (simplex) o 274 (duplex) A4 originali/min a colori e b/n con DP-7170 (300 dpi)
Risoluzione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
modalità di digitalizzazione	Photo, text, photo/text, ottimizzati per OCR
Tipi di file	TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta compressione, PDF criptato, JPEG, XPS, Open XPS
Interfaccia	10/100/1000BaseTX
Protocollo network	TCP/IP
Sistema Operativo	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Funzioni	Scansione su SMB, scansione su e-mail, scansione su FTP, scansione su USB, scansione TWAIN, scansione WIA, autenticazione SMTP, LDAP, ritaglio multiplo, miglioramento scrittura

### SISTEMA FAX OPZIONALE 12

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max A3
Velocità modem	33.6 kbps
Velocità	3 secondi o meno usando JBIG
Compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Memoria	170 MB
Rubrica Utenti	2,000 numeri
Tasti one touch	1,000 numeri

Gruppi utenti	500 numeri
Sistema operativo	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Funzioni	Driver fax di rete, redialling automatico, trasmissione ritardata, kit fax max 2 per trasmissione parallela e ricezione

### OPZIONI

Alimentatore originale	alimentatore di documenti DP-7150 con funzione inversa automatica (A6R-A3, capacità: 140 fogli A4, peso carta 35-160 g/m <sup>2</sup> ), processore di documenti DP-7160 con scansione duplex simultanea (A6R-A3, capacità: 320 fogli A4, peso carta 35-220 g/m <sup>2</sup> ), processore di documenti DP-7170 con scansione duplex simultanea e rilevamento multi-feed (A6R-A3, capacità: 320 fogli A4, peso carta 35-220 g/m <sup>2</sup> )
Copri originali	Copri originale (se l'alimentatore di documenti non è installato)
Finisher	DF-7100 finitura interna (capacità: 500 fogli A4, pinzatura max 50 fogli A4, non disponibile per 7058i), DF-7120 (capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max 50 fogli A4), DF-7140 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max 65 fogli A4), DF-7150 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max 100 fogli A4), punzonatura PH-7120 per DF-7100, punzonatura PH-7C per DF-7120/7140/7150, BF-730 modulo di brochure per DF-7140 (max 16 fogli cucitura e pieghevole A4/A3, tri-pieghevole max 5 fogli A4), BF-9100 modulo di brochure per DF-9100/150 (max 20 fogli cucitura e pieghevole A4/SRA3, tri-pieghevole max 5 fogli A4), MT-730 (B) multi vassoio per DF-7140, IS-7100 Inserter (disponibile per 6058i/7058i), ZF-7100 Z-fold unità (disponibile per 6058i/7058i)
Job Separator	JS-7100 (100 fogli, 52-300 g/m <sup>2</sup> , A6R-SRA3), vassoio interno JS-7110 (250 fogli, 52-300 g/m <sup>2</sup> , A6R-SRA3)
alimentatore carta	PF-7140 (2 x 500 fogli universale cassetto [A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x 1.500 fogli grande capacità cassetto [A4]), PF-7120 (3.000 fogli grande capacità traccia [A4], side check)
Altre opzioni	Scan extension kit (A), Internet fax kit (A), Card authentication kit(B), Keyboard holder 10, Banner guide 10, UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation option kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-51 WLAN card (IEEE802.11b/g/n), IB-37 WLAN card (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) o scheda WLAN IB-38**** (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), DT-730 (B) Vassoio per documenti, Tastiera numerica NK-7120 (10 tasti), mobiletto n. 81, HD-15 (320 GB HDD**), HD-16 (1 TB HDD**)

\* A seconda dello stato operativo

\*\* Per copia, stampa, scansione, fax

\*\*\* optional

\*\*\*\* IB-38 è disponibile solo per i paesi selezionati al di fuori l'UE che non sostiene l'IB-37

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

L'immagine mostra la macchina con accessori opzionali.

UTAX è dal 1961 un marchio specializzato in tecnologie professionali per gli uffici. In qualità di partner del commercio e della media impresa, siamo qualificati nella distribuzione di stampanti, fotocopiatrici e sistemi multifunzionali nel settore pubblico e privato. UTAX raccomanda l'utilizzo di accessori originali per limitare problemi ai sistemi di stampa. Per i supporti di stampa raccomandati si prega di fare riferimento al manuale tecnico. UTAX e il suo logo sono un marchio registrato. Tutti gli altri brand a cui si fa riferimento sono marchi registrati dai rispettivi produttori. Per rimanere sempre aggiornato sulle news dal mondo office, sulle nostre soluzioni e i loro campi di applicazione, consulta il nostro blog orange monday.



Your UTAX-dealer

